



## SUODATTIMEN KÄYTTÖNOTTO

Ennen käyttöönottoa kastele suodatin saippua- tai astianpesuainevedellä. Näin nopeutat ilman poistumista suodattimesta ja saat sen pikemmin täyteen tehoon.

Liittäessäsi suodatinta imuletkun liittimen päähän huolehdi, että kierrelitoksista tulee varmasti tiiviit.

Upota suodatin veteen mahdollisimman syväälle. Älä kuitenkaan aivan pohjaan, ettei pohjasta irtoava muta tai hiekka tuki suodatinta ennenaikaisesti.

Kiinnitä imuletku ja suodatin huolellisesti laituriiin tai muuhun mahdolliseen paikkaan, jottei kovakaan aallokko pääse rikkomaan suodatinta.



## PATRUUNAN VAIHTO

Kun vedentulo alkaa heiketä, harjaa patruunan pintaa juuriharjalla puhtaaksi. Näin jatkat patruunan käyttöikää huomattavasti. Kun harjaaminenkaan ei enää auta, on aika hankkia suodattimen vaihtopatruuna. Saat sen samasta liikkeestä kuin suodattimenkin.

Tartu toisella kädellä suodattimen alapäässä olevasta päätylevystä, jottei se pääse pyörimään vapaasti. Väännä avaimella suodattimen toisen pään messinkinipasta auki. Näin saat päätylevyn irtoamaan ja suodatinpatruunan pois. Aseta uusi patruuna paikoilleen ja kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Huolehdi liitosten tiiviydestä.

## TEKNISET TIEDOT

Suodattimessa on sisäänrakennettu pohjaventtiili ja liitännänä R 1'' sisäkierre, joten tarvitset vain imuputkeen sopivan liittimen.

Suodattimen pituus 500 mm ja halkaisija 210 mm.

Vesisuodatin LVI-koodi 3615820

Vesisuodattimen vaihtopatruuna LVI-koodi 3615890